



Panelové systémy

Systém Nylofor® 3D je referencia na trhu. Tento kompletný profesionálny systém oplotenia poskytuje optimálnu ochranu.

Nylofor® 3D

PRÍNOSY

Vysoká pevnosť

Pevné zvarané plotové panely s obdĺžnikovým okom a horizontálnymi prelismi zaručujú vysoký stupeň pevnosti.

Extra dlhá životnosť

Technológia povrchovej ochrany Betafence je na najvyššej technologickej úrovni a zaručuje extra dlhú životnosť. Špeciálna vrstva je aplikovaná po pozinkovaní, čím je zaručená úplná príľnavosť polyesterovej povrchovej ochrany pri minimálnej hrúbke 100 mikróvov.

Kompletný systém

Systém sa skladá z panelov rôznej výšky, podporovaných tromi typmi stĺpikov, pričom každý z nich má špeciálny systém upevnenia. Všetky typy sú v ponuke s prispôbeným príslušenstvom a so širokým sortimentom krídlových a posuvných brán.

Rýchla inštalácia


Všetky komponenty boli vyvinuté tak, aby tvorili profesionálny produkt vysokej kvality, ktorý je možné nainštalovať rýchlo a efektívne.

Použitie

- Verejné budovy
- Továrne a dielne
- Školy
- Parky a detské ihriská
- Štadióny
- Letisko
- Vojenské priestory



Stĺpiky



Systém stĺpov EL

Panely sú nainštalované na prednú časť stĺpa pomocou prípojok a hákových skrutiek.
Zvárané stĺpy s pravouhlým prierezom (60x40x1,5 mm) majú otvory na upevňovanie panelov a sú vybavené plastovým klobúčikom.



Stĺpiky s objímkami

Oceľové stĺpiky s obdĺžnikovým prierezom s rozmermi 40x60x1,5 mm, bez otvorov.

Obdĺžnikové objímky: panely sú pripravené k protiahlym stranám stĺpika pomocou oceľových skrutkovacích objímok.



Nerezové objímky: panely sa uchytiť na objímky a potom sa pripevnia k jednej strane stĺpika.



Systém stĺpikov Bekafix®

Panely sú bočne upevnené na stĺpiky pomocou špeciálnych úchytiak, vyrobených z polyamidu či kovu. Zvárané trubkové stĺpiky (70x44 mm) v tvare H sú ukončené plastovým krytom.



Systém stĺpikov Quixolid®

Panely sa pripievňujú k stranám stĺpikov, zasunú sa do žliabkov a zaistia sa kovovými páskami. Nevyžaduje sa žiadne dodatočné príslušenstvo. Oceľové stĺpiky s profilom v tvare písmena H s rozmermi 75x50 mm sú vybavené plastovou krytkou.

Panely možno tiež inštalovať na stĺpiky Bekafix® Super.

Technické podrobnosti o rôznych stĺpikových systémoch nájdete na stránke v sekcii stĺpiky v tomto katalógu.

Panely

Panely majú šírku 2500 mm a výšku od 630 mm do 2430 mm.

Panely majú vertikálne ostne s veľkosťou 30 mm na jednej strane, pričom sú obojstranné (ostne v hornej alebo dolnej časti).

Veľkosti oka sú 200x50 mm a 100x50 mm v mieste prelisu.

Silné drôty s priemerom 5 mm zaručujú výnimočný stupeň pevnosti.

Brány

Systém Nylofor® 3D je kompletnou a optimálnou ochranou vďaka využitiu krídlových a posuvných brán špičkovej technológie Egidia®, Nylofor® a Robusta®.



Technika povrchovej úpravy

Panely vyrobené z pozinkovaných drôtov. Povrchová ochrana príľnavosti pre perfektnú príľnavosť poplastovaním vypaľovaným polyesterom (min. 100 mikrónov). Stĺpiky sú pozinkované z vnútornej a vonkajšej strany (min. povrchová ochrana 275 g/m², obe strany dohromady), v súlade s Euro normou 10326. Následne je aplikovaná povrchová ochrana príľnavosti a nakoniec sú stĺpiky poplastované (min. 60 mikrónov).

Farby

Zelená ● RAL 6005 a žiarovo pozinkované.

Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie.

SORTIMENT NYLOFOR® 3D

Výška oplotenia [mm]	Rozmery panelov ŠxV [mm]	Počet upevnení na jeden panel	Dĺžka stĺpika [mm]	Počet upevnení na jeden stĺpik					
				Stĺpik EL		Stĺpik s objímkami	Stĺpik Bekafix®		Stĺpik Quixolid®
				Hákové skrutky	Spojky		Pre priebežný a rohový stĺpik	Pre koncový stĺpik	
700	2500x630	2	1000**	2	3	2	4	2	Bez príslušenstva
1100	2500x1030	2	1500	3	4	2	4	2	
1300	2500x1230	2	1700	3	5	3	4	2	
1600	2500x1530	3	2000 (2400*)	4	5	3	6	3	
1800	2500x1730	3	2200 (2600*)	4	6	4	6	3	
2000	2500x1930	3	2400	6	5	4	8	4	
2100	2500x2030	4	2600	5	6	4	8	4	
2500	2500x2430	4	3200	6	8	5	8	4	

* len pre stĺpy EL

** pre Quixolid® 1100mm



BETA FENCE

Betafence s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 44 63 32 87
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk

Všetky práva vyhradené

Betafence 2012

SK