



Panelové systémy

Nylofor® 3D PRO je úplný vysoko kvalitný systém oplotenia s panelmi so šírkou 2,5 m, vyvinutý na profesionálne oplotenie s nízkymi nákladmi a dlhou životnosťou.

Nylofor® 3D Pro

PRÍNOSY

Pevnosť

Ťažko zvarané panely s obdĺžnikovým okom a horizontálnymi upevneniami zaručujú vysokú úroveň pevnosti.

Dlhá životnosť

Technológia povrchovej úpravy spoločnosti Betafence vyhovuje svojím dizajnom a zaručuje extra dlhú životnosť. Na zabezpečenie úplnej príľnavosti PVC krycieho náteru je po pozinkovaní aplikovaná špeciálna vrstva.

Vynikajúci pomer ceny a kvality

Nylofor® 3D PRO poskytuje vysokú kvalitu s nízkymi nákladmi pri zachovaní kvality a pevnosti.

Úplný systém


Systém oplotenia pozostáva z rôzne vysokých panelov, ktoré sú pripevnené k stĺpikom (s EL profilom, s obdĺžnikovým prierezom a objímkami alebo k stĺpikom Quixolid®) . Systém oplotenia dopĺňuje široký sortiment pokrokových otváracích a posuvných brán.

Použitie

- Továrne
- Sklady
- Vojenské objekty
- Železnice
- Cesty
- Diaľnice
- Letiská



Stĺpiky



Systém stĺpikov EL

Panely sú upevnené na prednú stranu stĺpikov hákovými skrutkami a spojené s každým ďalším za použitia kovových úchytiiek. Zvárané obdĺžnikové stĺpiky (60 x 40 x 1,5 mm) sú vybavené otvormi na hákové skrutky a plastovými krytkami.



Stĺpiky s objímkami

Oceľové stĺpiky s obdĺžnikovým prierezom s rozmermi 40 x 60 x 1,5 mm, bez otvorov.

Obdĺžnikové objímky: panely sú pripevnené k protiahlym stranám stĺpika pomocou oceľových skrutkovacích objímok.



Nerezové objímky: panely sa uchytiť na objímky a potom sa pripevnia k jednej strane stĺpika.



Systém stĺpikov Bekafix®

Panely sú upevnené na bočnú stranu stĺpikov pomocou špeciálnych úchytiiek vyrobených z polyamidu alebo kovu (bezpečnosť). Zvárané trubkovité stĺpiky (70 x 44 mm) v tvare H sú ukončené plastovou krytkou.



Systém stĺpikov Quixolid®

Panely sa pripevňujú k stranám stĺpikov, zasunú sa do žliabkov a zaistia sa kovovými páskami. Nevyžaduje sa žiadne dodatočné príslušenstvo. Oceľové stĺpiky s profilom v tvare písmena H s rozmermi 75 x 50 mm sú vybavené plastovou krytkou.

Panely možno tiež inštalovať na stĺpiky Bekafix® Super.

Technické podrobnosti o rôznych stĺpikových systémoch nájdete na stránke v sekcii stĺpiky v tomto katalógu.

Panely

Panely majú šírku 2500 mm a sú dostupné vo výškach od 1030 do 2430 mm. Panely majú vertikálne ostne dlhé 30 mm na jednej strane, ktoré môžu byť umiestnené vo vrchnej aj spodnej časti. Horizontálne upevnenia dodávajú panelom extra pevnosť. Oká majú rozmer 200 x 50 mm, oká v upevneniach majú rozmer 100 x 50 mm. Priemer drôtu je 5 mm.

Brány

Systém Nylofor® 3D PRO je dokončený a vybavený vysoko kvalitnými bránkami Egidia®, Nylofor® alebo Robusta®: jednoduchými a dvojitými bránkami, otváracími a posuvnými bránkami.



Technika povrchovej úpravy

Panely sú vyrobené z pozinkovaných drôtov (min. 25 g/m²). Prípravný proces zaručuje výbornú príľnavosť k poplastovanému povrchu. Stĺpiky sú zvnútra aj zvonka pozinkované (min. 275 g/m² pre obe strany spolu), v súlade s Euro normou 10326. Neskôr je aplikovaný príľnavý náter a nakoniec sú stĺpiky poplastované (min. 60 mikróvov).

Farby

Zelená RAL 6005, biela RAL 9010 a antracitová RAL 7016 (len pre výšky 1530, 1730 a 1930 mm).

SORTIMENT NYLOFOR® 3D PRO

Výška oplotenia [mm]	Rozmery panelov Š x V [mm]	Počet upevnení na jeden panel	Dĺžka stĺpika [mm]	Počet upevnení na jeden stĺpik					
				Stĺpik EL		Stĺpik s objímkami	Stĺpik Bekafix®		Stĺpik Quixolid®
				Úchytky (pre panely)	Skrutky (pre stĺpy)		Pre stredový a koncový stĺpik	Pre koncový stĺpik	
1100	2500 x 1030	2	1500	4	3	2	4	2	Bez príslušenstva
1300	2500 x 1230	2	1700	5	3	3	4	2	
1600	2500 x 1530	3	2000	5	4	3	6	3	
1800	2500 x 1730	3	2200 (2400*)	6	4	4	6	3	
2000	2500 x 1930	3	2400 (2600*)	6	5	4	8	4	
2100	2500 x 2030	4	2600	6	5	4	8	4	
2500	2500 x 2430	4	3200	8	6	5	8	4	

* len pre stĺpy EL



BETA FENCE

Betafence s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 44 63 32 87
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk

Všetky práva vyhradené

Betafence 2014

SK