



Panelové systémy

Systém Nylofor® F je kompletný systém, ktorý sa skladá z ťažkých zvaraných panelov s horizontálnymi plochými drôťmi a účelovo navrhnutými stĺpikmi pre tento systém oplotenia.

Nylofor® F

PRÍNOSY

Pevnosť

Horizontálne ploché pruhy s rozmerom 15x6 mm zaručujú vysokú pevnosť panelov. Nylofor® F je tiež k dispozícii s predĺženými zahnutými ramenami na dosiahnutie vyššej bezpečnosti.

Vysoká životnosť

Kvalita pozinkovania je veľmi vysoká: po pozinkovaní (z vnútornej a vonkajšej strany) sú stĺpiky poplastované vypaľovaným polyesterom (min. 60 mikrónov) s výbornou príľnavosťou.

Rýchla inštalácia

Upevňovací systém Nylofor® F (tri systémy) zaručuje rýchlú a profesionálnu inštaláciu.

Kompletný systém


Systém Nylofor® F je profesionálny systém panelov rôznej výšky, stĺpikov (EL, Bekafix® a Bekafix® Super), ktorý ponúka široký sortiment dômyselných krídlových a posuvných brán typu Nylofor® Egidia® a Robusta®.

Použitie

- Parky
- Školy
- Ihriská a športoviská
- Verejné budovy
- Továrne a sklady
- Letisko
- Vojenské priestory



Stĺpiky



Systém stĺpikov EL

Panely sú upevnené na prednú stranu stĺpikov hákovými skrutkami a spojené s každým ďalším za použitia kovových úchytiak. Zvárané obdĺžnikové stĺpiky (60 x 40 x 1,5 mm) sú vybavené otvormi na hákové skrutky a plastovými krytkami.



Systém stĺpikov Bekafix®

Panely sú upevnené na stĺpiky bočne pomocou špeciálnych úchytiak, vyrobených z polyamidu alebo kovu (bezpečnosť). Zvárané trubkové stĺpiky (70 x 44 mm) v tvare H sú pokryté plastovým krytom.



Stĺpikový systém Bekafix® Super

Pre strednú a vysokú bezpečnosť odporúčame použiť stĺpiky Bekafix® Super. Bočné upevnenie panelov so špeciálnymi bezpečnostnými kovovými skobami a skrutkami. Zvárané rúrkovité stĺpiky (100 x 54 mm) s prierezom tvaru písmena H a otvory pre umiestnenie / upevnenie panelov. Stĺpiky sú vybavené plastovou krytkou.

Technické podrobnosti o rôznych stĺpikových systémoch nájdete na stránke v sekcii stĺpiky v tomto katalógu.

Panely

Panely majú šírku 2500 mm a rôzne výšky od 630 do 2030 mm.

Na jednej strane majú panely vertikálne ostne vysoké 30 mm, ktoré môžu byť umiestnené v hornej aj dolnej časti oplotenia. Oko pletiva je 200 x 50 mm. Pozinkované drôty s minimálnou povrchovou ochranou 40 g/m² sú extra silné: horizontálne pruhy 15 x 6 mm, vertikálne drôty majú priemer 5 mm.

Brány

Systém Nylofor® F je vybavený bezpečnostnými bránami špičkovej technológie typu Nylofor®, Egidia® alebo Robusta®: jednokridlové či dvojkridlové alebo posuvné brány.



Technika povrchovej úpravy

Panely vyrobené z pozinkovaných drôtov. Povrchová ochrana príľnavosti pre perfektnú príľnavosť poplastovaním vypaľovaným polyesterom (min. 100 mikrónov). Stĺpiky sú pozinkované z vnútornej aj vonkajšej strany (min. povrchová ochrana 275 g/m², obe strany dohromady) v súlade s Euro normou 10326. Následne je aplikovaná povrchová ochrana príľnavosti a nakoniec sú stĺpiky poplastované (min. 60 mikrónov).

Farby

Zelená RAL 6005, biela RAL 9010 a antracitová RAL 7016.

Ďalšie farby k dispozícii na požiadanie.

SORTIMENT NYLOFOR® F

| Výška oplotenia [mm] | Rozmery panelov Š x V [mm] | Výška stĺpika [mm] |
|----------------------|--|--------------------|
| 700 | 2500 x 630 | 1000 |
| 1100 | 2500 x 1030 | 1500 |
| 1300 | 2500 x 1230 | 1700 |
| 1500 | 2500 x 1430 | 2000 |
| 1700 | 2500 x 1630 | 2200 |
| 1900 | 2500 x 1830 | 2400 |
| 2100 | 2500 x 2030 | 2600 |
| 3130 | 2500 x 2030 + 2500 x 1030 | 3700 |
| 4130 | 2500 x 2030 ⁽²⁾ | 4800 |
| 5160 | 2500 x 2030 ⁽²⁾ + 2500 x 1030 | 6000 |
| 6160 | 2500 x 2030 ⁽³⁾ | 7000 |
| 7190 | 2500 x 2030 ⁽³⁾ + 2500 x 1030 | 8000 |
| 8190 | 2500 x 2030 ⁽⁴⁾ | 9000 |



BETA FENCE

Betafence s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 44 63 32 87
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk

Všetky práva vyhradené

Betafence 2014

SK