



Siete

Systém Resitor® je systém oplatenia, ktorý si aj napriek svojej elasticite udržuje svoj tvar. Skladá sa z pleteného pletiva štvorhranného tvaru siete a jeho inštalácia je jednoduchá a zároveň efektívna.

Resitor®

PRÍNOSY

Udržuje si tvar a elasticitu

Udržuje si tvar a elasticitu Resitor® má pevné vnútorné drôty, čím je zachovaný tvar oplatenia. Týmto je užívateľom umožnená jednoduchá inštalácia. Elasticita je zaručená prepletenými drôtmí.

Dlhá životnosť

Technológia povrchovej úpravy Betafence® je umeleckým dielom a zaručuje extra dlhú životnosť. Po pozinkovaní je drôt vybavený špeciálnou ochrannou vrstvou trvanlivého PVC.

Vegetácia

Resitor® môže byť inštalovaný s horným madlom, čo tvorí ideálne riešenie na pokrytie popínavými rastlinami. Adekvátna veľkosť stĺpikov je indikovaná.

Použitie

- Záhrady a dvory
- Detské ihriská
- Športoviská a tenisové kurty
- Továrne a dielne



Sieťka

Tvrdý drôt s jednotlivým vinutím. Oká v tvare kosoštvorca.

Koncovky drôtov zahnuté z oboch strán.

Dĺžka roliek: 15 alebo 25 m.

Stĺpiky

Kruhové stĺpiky s priemerom 38 mm sú vybavené čiapkou s držiakom drôtu, stĺpiky s priemerom 48 mm sú vybavené čiapkou bez držiaku drôtu. Dostupné sú aj kruhové stĺpiky s priemerom 60 a 76 mm, s výškou až 3750 mm vybavené čiapkou z umelej hmoty.

Brány

Systém Resitor® je doplnený o dvere vyspelej technológie typu Fortinet® alebo Egidia®: jednokrídlové a dvojkridlové alebo posuvné brány.



Technika povrchovej úpravy

Oceľové drôty sú pozinkované a následne poplastované. Stĺpiky sú pozinkované z vnútornej aj vonkajšej strany (min. povrch 275 g/m², obe strany dohromady) v súlade s európskou normou 10326.

Následne je prevedená príľnavá povrchová úprava a nakoniec sú stĺpiky poplastované (min. 60 mikrónov).

Inštalácia

Resitor® a Resitor® Super

Pletivo je k stĺpikom pripojené pomocou nasledujúceho príslušenstva: držiaky drôtu, napínacie a viazacie drôty, napínacie tyče, napínaky a napínacie objímky.

Resitor® Tennis

Oplotenie tenisového kurtu:

- pletivo Resitor® Tennis
- koncové stĺpiky, priebežné stĺpiky a vzpery
- jednokrídlová brána Fortinet®
- horizontálna tyč
- príslušenstvo (držiaky drôtov, napínacie a viazacie drôty, napínacie tyče, napínaky a napínacie objímky).

Farby

Oplotenie: zelená ● BF 6073.

Stĺpiky: zelená ● RAL 6005.

SIEŤKA RESITOR®				STĽÍPKY RESITOR®		VZPERY	
Výška pletiva [mm]	Priemer drôtu [mm]	Veľkosť oka [mm]	Dĺžka roliek [m]	Výška stĺpika [mm]	Priemer stĺpika [mm]	Výška stĺpika [mm]	Priemer stĺpika [mm]
Resitor®							
1000	2,8	50 alebo 60	15 alebo 25	1500	38	1500	38
1250	2,8	50 alebo 60	15 alebo 25	1750	38	1750	38
1500	2,8	50 alebo 60	15 alebo 25	2000	38 alebo 48	2000	38
1750	2,8	50 alebo 60	15 alebo 25	2400	48	2500	38
2000	2,8	50 alebo 60	25	2600	48	2500	38
2500	2,8	50 alebo 60	25	3100	48	3000	38
Resitor® Super							
1000	3,1	50	15 alebo 25	1500	38	1500	38
1250	3,1	50	15 alebo 25	1750	38	1750	38
1500	3,1	50	15 alebo 25	2000	38 alebo 48	2000	38
1750	3,1	50	15 alebo 25	2400	48	2500	38
2000	3,1	50	25	2600	48	2500	38
2500	3,1	50	25	3100	48	3000	38
Resitor® Tennis							
3000	2,7	45	18	3750	60 alebo 76	4000	48
3500	2,7	45	18	4750	60 alebo 76	4000	48
4000	2,7	45	18,5	4750	60 alebo 76	4750	48



BETAFENCE

Betafence s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 44 63 32 87
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk

Všetky práva vyhradené

Betafence 2012

SK