



Panelové systémy

System a securifor® je úplný systém pozostávajúci z pevných, vysoko bezpečných zvaraných panelov so sieťou proti prelezeniu s obdĺžnikovým okom, ktoré je možné použiť s dvoma typmi stĺpikov.

Použitie

- Sklady
- Distribučné centrá
- Elektrárne
- Laboratória
- IT centrá
- Peňažné inštitúcie
- Vojenské priestory
- Nápravné ústavy
- Väznice

Securifor®

PRÍONOSY

Odolnosť voči vandalom

Malý otvor (do ktorého sa nezmestia prsty) kombinovaný s drôtom s priemerom 4 mm vytvára značnú bariéru, ktorá je náročná na prelezenie a preniknutie. Je tiež nemožné prestrihnúť drôty.

Bezpečnosť a diskrétnosť

Nevyhnutný je dokonalý systém na zabezpečenie vysokého stupňa bezpečnosti s nenápadným vizuálnym dopadom na bezprostredné okolie.

Účinný na zastrašovanie

Účinný zastrašovací systém proti nevítaným hosťom je k dispozícii v rozličných výškach až do 6 m špeciálne navrhnutý na zabezpečenie vysokej ochrany. Je kompatibilný s elektronickým alarmom a zastrašovacím systémom.

Dobrá pozorovacia viditeľnosť

Aj napriek malému oku zostáva charakteristická priehľadnosť pri pohľade spredu a dokonca aj pri pohľade zpredu určitého uhla neporušená. Tento prvok je zvyčajne dôležitý na zabezpečenie jasného dohľadu kamery.

Trvácnosť

Jednoduchá údržba a dlhá životnosť vyplývajú z kvalitného poľahu.

Kompletný systém

Dodávaný ako kompletný systém s panelmi, stĺpkami s povrchovou úpravou a brámkami – so schodovými panelmi vhodnými na pokrytie svahových plôch.



Stĺpiky



Stĺpikový systém s obdĺžnikovým prierezom Securifor®

Rozmery 80x60x2,5 mm alebo 120x60x3 mm (rozмеры závisia od výšky stĺpika). Stĺpiky majú jeden rad závitových vložiek M8. Panely sú upevnené pomocou špeciálnych upevňovacích komponentov alebo krycích dosiek v plnej dĺžke pomocou jednosmerných skrutiek.



Systém stĺpikov Bekafix® Super

Bočné upevnenie panelov je možné pomocou špeciálnych bezpečnostných kovových skôb so skrutkami (100 x 54 mm) v tvare písmena H s otvormi pre umiestnenie / upevnenie panelov. Stĺpiky sú opatrené plastovou krytkou. Panely sú pripojené k bočnej strane stĺpika pomocou špeciálnych pavúkovitých spojovadiel a jednosmerných skrutiek.



Systém stĺpikov Bekasecure®

Dizajn stĺpikov Bekasecure® a vysoká výkonná sila ocele sú zárukou toho najlepšieho z hľadiska vysokej ochrany, pevnosti a jednoduchej inštalácie. Stĺpiky sú opatrené dvomi radmi dier 10 x 20 mm a ich upevnenie do panelov je zabezpečené použitím neprerušovanej krycej dosky a špecifických neoxidujúcich bezpečnostných skrutiek. Otvorený profil stĺpikov umožňuje prechod elektrických a vláknových optických káblov a je ukončený špeciálnou kovovou krytkou.

Profil stĺpika: 140 x 135 x 4 mm

Technické podrobnosti o rôznych stĺpikových systémoch nájdete na stránke v sekcii stĺpiky v tomto katalógu.

Panely

Panely sú z ťažkých zváraných sietí so šírkou 2518,6 mm a výškou 2010,6 mm alebo 2417 mm. Niekoľko panelov môže byť inštalovaných ako zostava. K dispozícii sú panely v jednom kuse až do výšky 6,30 m. Veľkosť oka siete pre maximálnu bezpečnosť je: 12,7 x 76,2 mm. Horná časť panelu musí byť zosilnená U-profilom 35 x 15 x 2520 mm. Je tiež možné pozinkovanie a poplastovanie.

Drôty s priemerom 4 mm garantujú bezpečnosť. Sila zvaru je minimálne z 50% sily ocele garantovanej v každom spoji. V testoch prevedených špecializovanými policajnými oddeleniami má pletivo 40 x väčší faktor zdržania ako ďalšie druhy plotov – čo je podstatnou požiadavkou na zachytenie potencionálnych utečencov. Plne testované na bezpečnostné štandardy v niekoľkých Európskych krajinách.

Brány

Systém Securifor® je dodávaný s prispôbenými bránami s rovnakou výplňou ako sú panely.



Technika povrchovej úpravy

Panely z pozinkovaného drôtu sú následne ošetrené adhéznou vrstvou a nakoniec poplastované vrstvou príľnavého polyesteru s min. hrúbkou 100 mikrónov. K dispozícii sú tiež panely potiahnuté Zincalu Super (95% zinku, 5% hliníka) alebo pozinkované a potiahnuté polyesterom na dlhoživotnú ochranu. Stĺpiky sú pozinkované zvnútra aj zvonka (min. vrstva 275 g/m², obe strany dohromady) v súlade s normou Euro 10326. Následne je aplikovaná adhézna vrstva a v závere sú stĺpiky poplastované (min. 60 mikrónov).

Farby

Zelená RAL 6005.

Ďalšie farby (vrátane náteru Zincalu Super) sú k dispozícii na objednávku.

SORTIMENT SECURIFOR®

Výška oplatenia [mm]	Rozmery panelu Š x V [mm]	Rozmery stĺpika [mm]	Dĺžka stĺpika [mm]	Rozmery základne [mm]	Dĺžka krycej dosky [mm]
Stĺpiky s obdĺžnikovými úchytkami					
2000	2518,6x2010,6	80x60x2,50	2600	—	—
2400	2518,6x2417,0	80x60x2,50	3100	—	—
Stĺpiky Bekasecure – na inštaláciu do betónu					
3000	2518,6x3001,2	140x135x4,00	4050	—	3050
3650	2518,6x3674,3	140x135x4,00	4800	—	2060 + 1730
4000	2518,6x4004,5	140x135x4,00	4800	—	2060 + 2060
Stĺpiky Bekasecure – na inštaláciu do podstavca					
4000	2518,6x4004,5	140x135x4,00	4050	230x230x15	2060 + 2060
6000	2518,6x6011,1	140x135x4,00	6030	300x300x20	2060 + 2060 + 2060



BETA FENCE

Betafence s.r.o.
- organizačná zložka Slovensko
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava, Slovensko
tel. +421 2 44 63 32 87
info@betafence.sk
www.ploty-betafence.sk

Všetky práva vyhradené

Betafence 2014

SK