


## Stípičky

**Kovový stípiček je vybavený upevňovacím pruhom s očkami, ktorý zabezpečuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu roľkových a panelových plotov; Bekafor® Classic, Bekafor® Prestige alebo Zenturo®.**



## Stípičky Bekaclip®



Kovový stípiček vybavený upevňovacím pásom pletiva a krytom značky Betafence®.



### Technika povrchovej úpravy

Pozinkované z vnútornej a vonkajšej strany a poplastované vypaľovaným polyesterom: minimálna hrúbka 60 mikróvov.

### Príslušenstvo

- Úchytka Bekaclip® vyrobené z nerezovej ocele: Ø 3,5 mm pre upevnenie plotu na úlohu
- Úchytka Fortinet® Super vyrobené z nerezovej ocele: Ø 3,5 mm pre inštaláciu Fortinet® Super
- Kliešte Bekaclip® pre použitie s úchytkami
- Upínacie púzdra s priemerom 48 mm a 60 mm pre upevnenie panelov Bekafor® + Zenturo®
- Základová doska k dispozícii

### Možnosť

- Stípiček s predĺženým zahnutým ramenom

### Farby

Zelená RAL 6005, biela RAL 9010, antracitová metaliza BF7016M.

### Montáž

Pri inštalácii stípičiek do betónovej steny je potrebné sa uistiť, že vo vnútri stípičiek nezostáva voda.

STÍPIČKY BEKACLIP®				
Priemer stípička	Ø 44 mm	Ø 48 mm	Ø 60 mm	Ø 70 mm
Hrúbka dosky	1,00 mm	1,50 mm	2,00 mm	2,00 mm
Výška stípička [mm]				
700		•		
1100		•		
1300		•		
1500	•	•		
1700	•	•		
2000	•	•		
2300		•	•	
2500		•	•	
2700		•	•	•
3000		•	•	
3500		•	•	
IV [cm <sup>2</sup> ]	1,36	2,38	4,98	6,94

Doplnkové opletené stípičky: viď kruhové stípičky.

STÍPIČKY BEKACLIP® SO ZAHNUTÝM RAMENOM		
Priemer stípička	Ø 48 mm	Ø 60 mm
Výška stípička [mm]		
3100	•	•
3250	—	•
3600	•	•

## Použitie

- Pre všetky zvarané ploty v roľkách
- Pre panelové ploty:
  - Bekafor® Classic
  - Bekafor® Prestige
  - Zenturo®



## BETA FENCE

**Betafence s.r.o.**  
 - organizačná zložka Slovensko  
 Stará Vajnorská 37  
 831 04 Bratislava, Slovensko  
 tel. +421 2 44 63 32 87  
 info@betafence.sk  
 www.ploty-betafence.sk

SK

Všetky práva vyhradené

Betafence 2014